



CARACTERÍSTICAS DE USO

Destinado al transporte de todo tipo de carga de materiales, equipos y maquinarias. Rápido acoplamiento de bateas, plataformas, remolques, etc.

<i>Tipo:</i>	TRACTO CAMIÓN
<i>Descripción Física:</i>	● Configuración: 122" BBC 6x4 ● Capacidad de Arrastre: 80,000 – 140,000 Lbs. ● Peso Bruto Vehicular: 52,000 – 60,600 Lbs. ● Transmisión: RTLO(F)-16918 de 18 Vel., Con Overdrive. ● Motor: ISX 485 HP ST SCR
<i>Modelo:</i>	PROSTAR FULL
<i>Marca:</i>	INTERNATIONAL
<i>Año de Fabricación:</i>	2021
<i>Documentación:</i>	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Las aplicaciones del International 9200 son muy variadas. Al ser un remolcador, tiene la capacidad de transportar carga de todo tipo, ya sea carga cerrada (contenedores) o plataformas, seca o húmeda (cisternas), o ya sea que tenga que atravesar la costa y sierra. TODO lo que se pueda remolcar, el 9200 lo podrá hacer.

<i>Tipo:</i>	TRACTO CAMIÓN
<i>Descripción Física:</i>	● Configuración: 122" BBC 6x4 ● Capacidad de Arrastre: 80,000 – 140,000 Lbs. ● Peso Bruto Vehicular: 52,000 – 60,600 Lbs. ● Transmisión: RTLO(F)-16918B de 18 Vel., Con Overdrive. ● Motor: CUMMINS –ISX 450: potencia de 450HP@1800 RPM y torque de 1650 lb-ft@1200 RPM
<i>Modelo:</i>	9200
<i>Marca:</i>	INTERNATIONAL
<i>Año de Fabricación:</i>	2015
<i>Documentación:</i>	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Las aplicaciones del International 9200 son muy variadas. Al ser un remolcador, tiene la capacidad de transportar carga de todo tipo, ya sea carga cerrada (contenedores) o plataformas, seca o húmeda (cisternas), o ya sea que tenga que atravesar la costa y sierra. TODO lo que se pueda remolcar, el 9200 lo podrá hacer.

<i>Tipo:</i>	TRACTO CAMIÓN
<i>Descripción Física:</i>	● Configuración: 122" BBC 6x4 ● Capacidad de Arrastre: 80,000 – 140,000 Lbs. ● Peso Bruto Vehicular: 52,000 – 60,600 Lbs. ● Transmisión: RTLO(F)-16918B de 18 Vel., Con Overdrive. ● Motor: CUMMINS –ISX 450: potencia de 450HP@1800 RPM y torque de 1650 lb-ft@1200 RPM
<i>Modelo:</i>	9200
<i>Marca:</i>	INTERNATIONAL
<i>Año de Fabricación:</i>	2012
<i>Documentación:</i>	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

El tractocamión Columbia 120 puede configurarse para cualquier aplicación tanto en remolque sencillo como en doble. Al ser un remolcador, tiene la capacidad de transportar carga de todo tipo, ya sea carga cerrada (contenedores) o plataformas, seca o húmeda (cisternas).

<i>Tipo:</i>	TRACTO CAMIÓN
<i>Descripción Física:</i>	● Configuración: 122" BBC 6x4 ● Peso Bruto combinado: 120,000 Lb / 54,545 Kg. ● Transmisión: Eaton Fuller RTL016918B de 18 velocidades de 1650 LB-FT de capacidad. ● Motor: Detroit Diesel Serie 60 de 430 hp hasta 550 hp.
<i>Modelo:</i>	CL 120
<i>Marca:</i>	FREIGHTLINER
<i>Año de Fabricación:</i>	2014
<i>Documentación:</i>	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

El tracto camión Columbia 120 puede configurarse para cualquier aplicación tanto en remolque sencillo como en doble. Al ser un remolcador, tiene la capacidad de transportar carga de todo tipo, ya sea carga cerrada (contenedores) o plataformas, seca o húmeda (cisternas).

<i>Tipo:</i>	TRACTO CAMIÓN
<i>Descripción Física:</i>	● Configuración: 122" BBC 6x4 ● Peso Bruto combinado: 120,000 Lb / 54,545 Kg. ● Transmisión: Eaton Fuller RTL016918B de 18 velocidades de 1650 LB-FT de capacidad. ● Motor: Detroit Diesel Serie 60 de 430 hp hasta 550 hp.
<i>Modelo:</i>	CL 120
<i>Marca:</i>	FREIGHTLINER
<i>Año de Fabricación:</i>	2012
<i>Documentación:</i>	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

El tracto camión Columbia 120 puede configurarse para cualquier aplicación tanto en remolque sencillo como en doble. Al ser un remolcador, tiene la capacidad de transportar carga de todo tipo, ya sea carga cerrada (contenedores) o plataformas, seca o húmeda (cisternas).

<i>Tipo:</i>	CAMIÓN
<i>Descripción Física:</i>	● Motor: 2.9 Lt – 160 Hp. ● Transmisión: caja manual de 5 velocidades con sincronizador multicono. ● Sistema EGR: Sistema de recirculación de gases de escape. ● Suspensión: sistema compuesto de paquetes de resortes múltiples y un amortiguador a gas de doble efecto. ● Capacidad de carga – Hasta 4.400 Kg. ● Volumen de carga – Largo Carrozable hasta 4,7 mt. ● Neumáticos: Tubulares 205/75R 17.5-10PR.
<i>Modelo:</i>	HD 65 DLX
<i>Marca:</i>	HYUNDAI
<i>Año de Fabricación:</i>	2017
<i>Documentación:</i>	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Destinados al uso de cargas de cisternas, convirtiéndolos en camiones aljibes. Gran durabilidad y maniobrabilidad, le permiten el acceso a los terrenos mas complejos dentro de las plantas.

<i>Tipo:</i>	CAMIÓN (2 unidades)
<i>Descripción Física:</i>	● MOTOR: OM 502 ● POTENCIA: 435 CV ● TORQUE: 2100 Nm ● CILINDRADA: 12000 CC ● TIPO TRANSMISION: Automatizada ● EJES: 9-9-32 TON ● SUSPENSION: Resortes ● CARGA UTIL: 38930 KG
<i>Modelo:</i>	4144K
<i>Marca:</i>	MERCEDES BENZ
<i>Año de Fabricación:</i>	2011
<i>Documentación:</i>	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



<i>Tipo:</i>	REMOLQUE CAMA BAJA
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad: 60 Ton. ● Longitud: 14.50 metros de largo. ● Cama útil: de 7.30 metros. Cuello de ganso de acero para 60 toneladas Piso de plataforma de madera endurecida de 5.0 centímetros de espesor Rampas traseras ajustables al ancho de plataforma ● Frenado: Frenos de aire.
<i>Modelo:</i>	60GSL-3
<i>Marca:</i>	Eager Beaver
<i>Año de Fabricación:</i>	2020
<i>Documentación:</i>	Horas de Trabajo: Mantenición: Al día Web: https://www.eagerbeavertrailers.com/products/lowboys/60-gsl-3/

CARACTERÍSTICAS DE USO

Ideal para el transporte de distintos contenedores, maquinaria pesada y herramientas. Cuenta con distintas capacidades de carga hasta 60 ton por lo que pueden transportar cargas pesadas y con exceso de dimensiones.



<i>Tipo:</i>	SEMI-REMOLQUE [A2] ALJIBE
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad: 30 m3. ● Estructura: Espesor mantos de 5 mm. ● Sistema de regado: Salida presurizada lateral y/o trasera en pulgadas con llave de bola y storz, aspersores traseros y barra regadora presurizada. ● Sistema presurizado: cuenta con un motor hidráulico que mueve el agua desde y hacia el estanque. ● Bomba centrífuga: Velocidad máxima de rotación de 2.800 RPM. Caudal máximo de salida de 70 m3/hr (Básico). Diámetros de entrada y salida de 80/70 mm. Altura de succión máxima de 5 m.
<i>Modelo:</i>	ALJIBE
<i>Marca:</i>	ANDRITEC
<i>Año de Fabricación:</i>	2016
<i>Documentación:</i>	Revisión Técnica: Vigente 2021. Horas de Trabajo: Mantencción: Al día

CARACTERÍSTICAS DE USO

Ideal para el transporte de agua. Construido en acero de calidad ASTM A-36. Cumple con todas las normas reguladoras vigentes.



<i>Tipo:</i>	REMOLQUE CIGÜEÑA
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad: 60 Ton. ● Longitud.: 14.50 metros de largo. ● Cama útil: de 7.30 metros. Cuello de gancho de acero para 60 toneladas Rampas traseras ajustables al ancho de plataforma ● Frenado: Frenos de aire.
<i>Modelo:</i>	CIGÜEÑA
<i>Marca:</i>	BLUMHARDT
<i>Año de Fabricación:</i>	1984
<i>Documentación:</i>	Revisión Técnica: Horas de Trabajo: Mantenimiento: Al día

CARACTERÍSTICAS DE USO

Ideal para el transporte de maquinarias y vehículos. Construido en acero de calidad ASTM A-36. Cumple con todas las normas reguladoras vigentes.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Carga general.

<i>Tipo:</i>	SEMI-REMOLQUE [A2]†
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad: 30 Ton. ● Longitud: 13,000 mm. ● Ancho: 2,543 mm ● Tara: 6,600 Kg ● Frenado: Kit de Frenos Integrado, procedencia Brasil, Bajo Norma A.B.N.T. (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) Compuestos por: Válvula principal, descargas, comandos, flexibles, tecalán, niples, válvulas de bloqueo y desbloqueo. Balatas de 8". Pulmones MAXI BRAKE en los últimos ejes. Frontal Desmontable con rodón Americano.
<i>Modelo:</i>	SR TP 13.53R
<i>Marca:</i>	TREMAC
<i>Año de Fabricación:</i>	2016
<i>Documentación:</i>	Revisión técnica: Vigente hasta 2021. Horas de Trabajo: Mantencción: Al día



CARACTERÍSTICAS DE USO

Empleadas en el sector de la construcción para la descarga o carga de equipos de gran volumen y peso, ya que permiten la maniobrabilidad y precisión al momento de posicionarlos.

Tipo:	CAMIÓN GRÚA HIDRAULICA
Descripción Física:	● Capacidad: 50 Ton. ● Longitud: 13,633 mm. ● Ancho: 2,438 mm. ● Ancho con estabilizadores extendidos: 6885 mm. ● Alto: 3,336 mm. ● Peso útil: 34874 kg. ● Transmisión: Fuller roadranger RTO-6613 – 13 marchas. ● Velocidad máx.: 82,7 Km/H. ● Motor: G.M. - 6-71N - 171.5 kW ● Pluma: - 4 secciones - Altura mínima con el ángulo máximo de ascenso 12,2 m - Altura máx. con el ángulo de elevación máx. sin pluma 25,6 m - - Ángulo máximo de elevación 76 grados. - Radio útil máx. 33,5 m.
Modelo:	TMS 475
Marca:	GROOVE
Año de Fabricación:	1989
Documentación:	Revisión técnica: Certificado de Evaluación técnica Grúa. Vigente hasta 12-2021. Certificado de Evaluación técnica Gancho principal. Vigente hasta 12-2021. Certificado de Evaluación técnica Gancho auxiliar. Vigente hasta 12-2021. Horas de Trabajo: Mantenimiento: Al día



CARACTERÍSTICAS DE USO

Empleadas en el sector de la construcción para la descarga o carga de equipos de gran volumen y peso, ya que permiten la maniobrabilidad y precisión al momento de posicionarlos.

<i>Tipo:</i>	CAMIÓN GRÚA HIDRAULICA
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad: 50 Ton. ● Longitud: 12,790 mm. ● Ancho: 2,337 mm. ● Ancho con estabilizadores extendidos: 6,096 mm. ● Alto: 3,269 mm. ● Peso útil: 34874 kg. ● Transmisión: Roadranger – 13 marchas. ● Velocidad máx.: 80.5 km/h. ● Motor: Cummings – 6CTA – 186.4 kW ● Pluma: - 4 secciones - Altura mínima con el ángulo máximo de ascenso 10,7 m - Altura máx. con el ángulo de elevación máx. sin pluma 36 m - Ángulo máximo de elevación 78 grados. - Radio útil máx. 30,5 m.
<i>Modelo:</i>	TMS 700B
<i>Marca:</i>	GROOVE
<i>Año de Fabricación:</i>	1989
<i>Documentación:</i>	Revisión técnica: Horas de Trabajo: Mantenimiento: Al día



CARACTERÍSTICAS DE USO

Puede para mover cualquier tipo de carga que requiera ser trasladada de un punto a otro a granel, como la arena, la piedra, la tierra o la basura. Múltiples usos en las industrias de construcción y minería.

Tipo:	CAMIÓN VOLTEO
Descripción Física:	● Capacidad Tolva: 20 m³. ● Peso Bruto Vehicular: 48.000 Kg ● Peso de Chasis (TARA): 8.300 Kg ● Motor: Mack MP8-440C - 440HP entre 1400-1800 rpm ● Transmisión: MACK AT2612D Premium shifter mDRIVE HD de 12 velocidades. ● Frenos: Doble circuito de frenos de aire - Capacidad de reserva del sistema de aire: 107 litros - Sistema computarizado ABS con control de tracción marca BENDIX. ● Dirección: Dirección Hidráulica Marca SHEPPARD modelo 100P
Modelo:	GU 813E
Marca:	MACK
Año de Fabricación:	2013
Documentación:	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Ideal para el transporte de agua. Construido en acero de calidad ASTM A-36. Cumple con todas las normas reguladoras vigentes. Múltiples usos en las industrias de construcción y minería.

<i>Tipo:</i>	SEMI-REMOLQUE [A2] ALJIBE
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad: 30 m3. ● Estructura: Espesor mantos de 5 mm. ● Sistema de regado: Salida presurizada trasera en pulgadas con llave de bola, aspersores traseros y barra regadora presurizada. Sistema presurizado: cuenta con un motor hidráulico que mueve el agua desde y hacia el estanque. ● Bomba centrífuga: Velocidad máxima de rotación de 2.800 RPM. Caudal máximo de salida de 70 m3/hr (Básico). Diámetros de entrada y salida de 80/70 mm. Altura de succión máxima de 5 m.
<i>Modelo:</i>	SR TQ PQ 02 16
<i>Marca:</i>	RANDON
<i>Año de Fabricación:</i>	1997
<i>Documentación:</i>	Revisión Técnica: Vigente 2021. Horas de Trabajo: Mantenición: Al día



Tipo:	MANIPULADOR TELESCOPICO
Descripción Física:	● Capacidad de elevación: 3000 Kg. ● Altura elevación máx.: 9,64 m. ● Neumáticos: 400/80-24 ● Frenado: freno hidráulico multidisco en baño de aceite en los puentes posterior y anterior ● Transmisión: convertidor de par – N° relaciones 4/4 ● Motor: PERKINS 4400 cm3 - 101 cv/74.5 kW
Modelo:	MT-X 1030 ST
Marca:	MANITOU – KOMATSU
Año de Fabricación:	2019
Documentación:	Horas de Trabajo: Mantenión: Al día Web: http://komatsu.pe/images/manitou/manipuladores-telescopicos-construccion/MT-X-1030-S-Mining.pdf

CARACTERÍSTICAS DE USO

Sus prioridades son la flexibilidad, la precisión, la seguridad y el volumen de los materiales que puede manejar. Este equipo móvil responde a todas sus necesidades para la construcción, descarga y traslado de materiales, contamos con sus accesorios exclusivos como horquillas o cestas y plataformas.



<i>Tipo:</i>	MANIPULADOR TELESCOPICO
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad de elevación: 3000 Kg. ● Altura elevación máx.: 9,64 m. ● Neumáticos: 400/80-24 ● Frenado: freno hidráulico multidisco en baño de aceite en los puentes posterior y anterior ● Transmisión: convertidor de par – N° relaciones 4/4 ● Motor: PERKINS 4400 cm3 - 101 cv/74.5 kW
<i>Modelo:</i>	MT-X 1030 ST
<i>Marca:</i>	MANITOU – KOMATSU
<i>Año de Fabricación:</i>	2015
<i>Documentación:</i>	Horas de Trabajo: Mantenión: Al día Web: http://komatsu.pe/images/manitou/manipuladores-telescopicos-construccion/MT-X-1030-S-Mining.pdf

CARACTERÍSTICAS DE USO

Sus prioridades son la flexibilidad, la precisión, la seguridad y el volumen de los materiales que puede manejar. Este equipo móvil responde a todas sus necesidades para la construcción, descarga y traslado de materiales, contamos con sus accesorios exclusivos como horquillas o cestas y plataformas.



<i>Tipo:</i>	CARGADOR FRONTAL
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad nominal: 1040 Kg. ● Peso operativo: 3452 kg. ● Transmisión: Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles ● Motor: Diesel Bobcat/D24 - Potencia a 2600 r.p.m. (SAE J1995) 56.0 kW - Par a 1800 r.p.m. (SAE J1995 bruto) 283.9 Nm
<i>Modelo:</i>	S630
<i>Marca:</i>	BOBCAT
<i>Año de Fabricación:</i>	2019
<i>Documentación:</i>	Horas de Trabajo: Mantenión: Al día Web:

CARACTERÍSTICAS DE USO

Sus prioridades son la flexibilidad, la precisión, la seguridad y el volumen de los materiales que puede manejar. Este equipo móvil responde a todas sus necesidades para la construcción, descarga y traslado de materiales, contamos con sus accesorios exclusivos tales como, palas, zanjadoras, horquillas entre otros.



<i>Tipo:</i>	CARGADOR FRONTAL
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad nominal: 654 kg. ● Peso operativo: 2.436 kg. ● Transmisión: Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles ● Motor: Diesel Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V4 - Potencia a 2600 r.p.m. (SAE J1995) 36,5 kW kW - Par a 1800 r.p.m. (SAE J1995 bruto) 182,2 Nm
<i>Modelo:</i>	S450
<i>Marca:</i>	BOBCAT
<i>Año de Fabricación:</i>	2014
<i>Documentación:</i>	Horas de Trabajo: Mantenión: Al día Web: https://www.bobcat.com/eu/es/loaders/skid-steer-loaders/models/s450/specs-options

CARACTERÍSTICAS DE USO

Sus prioridades son la flexibilidad, la precisión, la seguridad y el volumen de los materiales que puede manejar. Este equipo móvil responde a todas sus necesidades para la construcción, descarga y traslado de materiales, contamos con sus accesorios exclusivos como horquillas o cestas y plataformas.



<i>Tipo:</i>	RETROEXCAVADORA
<i>Descripción Física:</i>	● Potencia Neta: 92 HP ● Peso operacional: 8,159 kg ● Profundidad de excavación: 4,39 m ● Altura de descarga: 2,74 m ● Altura total: 3430 mm ● Anchura total sobre balde 2450 mm ● Distancia entre ejes: 2170 mm.
<i>Modelo:</i>	3C 4x4
<i>Marca:</i>	JCB
<i>Año de Fabricación:</i>	2012
<i>Documentación:</i>	Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Horas de Trabajo: Mantenimiento: Al día Web: https://jcb.cl/producto/retroexcavadora-3cx-4x4- global/

CARACTERÍSTICAS DE USO

Al combinar bajos costos de operación, fuerza superior y abundantes características innovadoras, la JCB 3cx es otra máquina de gran valor del fabricante de retroexcavadoras número uno en el mundo. Su productividad, rendimiento y eficiencia son de primera clase, lo que la convierte en la solución perfecta para todo tipo de aplicación sin importar el tamaño de su empresa.



<i>Tipo:</i>	EXCAVADORA
<i>Descripción Física:</i>	● Peso operacional: 50.000 kg ● Motor: Isuzu 6WG1XKSC-01 ● Potencia motor: 402 HP / 1.800 rpm ● Norma emisión: Tier 3 ● Capacidad de balde: 2,20 - 3,10 m3 ● Zapatas: 600 mm ● Boom: 7,00 mts ● Arm: 2,5 - 3,0 mts
<i>Modelo:</i>	SY 500H
<i>Marca:</i>	SANY
<i>Año de Fabricación:</i>	
<i>Documentación:</i>	Revisión Técnica: Horas de Trabajo: Mantenión: Al día Web: https://sany.cl/maquinaria/excavadoras

CARACTERÍSTICAS DE USO

Al combinar bajos costos de operación, fuerza superior y abundantes características innovadoras, la JCB 3cx es otra máquina de gran valor del fabricante de retroexcavadoras número uno en el mundo. Su productividad, rendimiento y eficiencia son de primera clase, lo que la convierte en la solución perfecta para todo tipo de aplicación sin importar el tamaño de su empresa.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Ideal por su tamaño y potencia de arrastre, puede trasladar diferentes tipos de equipos y maquinarias dentro de las plantas donde el acceso se ve restringido. Usado principalmente para el traslado de equipos pulverizadores de agua durante el lavado de plantas fotovoltaicas.

Tipo:	TRACTOR (16) unidades
Descripción Física:	● Rendimiento de motor: 58 Kw ● Neumáticos traseros: 13.6R28 ● Neumáticos delanteros: 7.50R18 ● Longitud de transporte: 4.01 m ● Anchura transporte: 1.86 m ● Altura de transporte: 2.3 m ● Velocidad: 40 km/h ● Transmisión hidrostática: 1/1 ew/dw ● Peso: 2.92 t ● Dispositivo de control: 15/15 ● Motor: Perkins ● Modelo de motor: 1100
Modelo:	Rex85f
Marca:	LANDINI
Año de Fabricación:	2011 - 2015 - 2018 - 2020
Documentación:	Horas de Trabajo: Mantenimiento: Al día Web: https://www.landini.it/wp-content/uploads/2012/03/6523431M1_Rex-8pag_2015_spa-OK.pdf



<i>Tipo:</i>	TRACTOR (4) unidades
<i>Descripción Física:</i>	● Rendimiento de motor: 78 HP ● Velocidad: 40 km/h ● Transmisión:Sincro 12x4 ● Levante hidráulico: 2100 Kg ● Motor: Perkins ● Modelo de motor: 1104A-44 ● Cilindros / Cilindrada (lts): 4 / 4.4 ● Tanque de combustible (lt): 60
<i>Modelo:</i>	4275
<i>Marca:</i>	MASSEY FERGUSON
<i>Año de Fabricación:</i>	2016
<i>Documentación:</i>	Horas de Trabajo: Mantenión: Al día Web: https://www.landini.it/wp-content/uploads/2012/03/6523431M1_Rex-8pag_2015_spa-OK.pdf

CARACTERÍSTICAS DE USO

Ideal por su tamaño y potencia de arrastre, puede trasladar diferentes tipos de equipos y maquinarias dentro de las plantas donde el acceso se ve restringido. Usado principalmente para el traslado de equipos pulverizadores de agua durante el lavado de plantas fotovoltaicas.



Tipo:	NEBULIZADOR – ATOMIZADOR DE ARRASTRE (7) unidades
Descripción Física:	● Capacidad del deposito: 2000 L ● Capacidad deposito lavado manos: 15 L ● Capacidad deposito circuito lavado: 200 L ● Largo: 189 cm. ● Ancho: 319 cm. ● Altura: 185 cm. ● Eje: 60x1600 ● Neumáticos: 11,5/80 – 15,3" ● Peso: 750 Kg
Modelo:	DINAMIC -1503
Marca:	MAÑEZ Y LOZANO
Año de Fabricación:	2017
Documentación:	Horas de Trabajo: Mantenión: Al día Web: https://manezylozano.com/wp-content/uploads/2019/09/MEGA_esp.pdf

CARACTERÍSTICAS DE USO

Ideal por su tamaño y capacidad se emplea para el lavado de módulos en plantas fotovoltaicas. Concebido para grandes explotaciones y terrenos con dificultades orográficas. Mayor estabilidad al circular por terrenos irregulares.



Tipo:	NEBULIZADOR – ATOMIZADOR DE ARRASTRE (5) unidades
Descripción Física:	● Capacidad del depósito: 1500 L ● Capacidad depósito lavado manos: 15 L ● Largo: 4,45 m. ● Ancho: 1,75 m. ● Altura: 1,85 m. ● Bomba de Pulverización: JP – 100 - 100 L/min ● Neumáticos: 11,5/80 – 15,3" ● Peso en vacío: 800 Kg
Modelo:	ARBUS 1500
Marca:	JACTO
Año de Fabricación:	2015
Documentación:	Horas de Trabajo: Mantenimiento: Al día Web: https://jacto.com/southamerica/products/pulverizadores-turbos/arbus-1500

CARACTERÍSTICAS DE USO

Ideal por su tamaño y capacidad se emplea para el lavado de módulos en plantas fotovoltaicas. Concebido para grandes explotaciones y terrenos con dificultades orográficas. Mayor estabilidad al circular por terrenos irregulares.



<i>Tipo:</i>	NEBULIZADOR – ATOMIZADOR DE ARRASTRE (7) unidades
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad del deposito: 1500 L ● Capacidad deposito lavado manos: 15 L ● Largo: 4,45 m. ● Ancho: 1,75 m. ● Altura: 1,85 m. ● Bomba de Pulverización: JP – 150 - 150 L/min ● Neumáticos: 11,5/80 – 15,3" ● Peso en vacío: 800 Kg
<i>Modelo:</i>	DIAMOND 1500
<i>Marca:</i>	JACTO
<i>Año de Fabricación:</i>	2010 - 2015
<i>Documentación:</i>	Horas de Trabajo: Mantenión: Al día Web: https://www.dercomaq.cl/tractores-e-implementos/pulverizacion-turbina/pulverizador-diamond1500-jacto

CARACTERÍSTICAS DE USO

Ideal por su tamaño y capacidad se emplea para el lavado de módulos en plantas fotovoltaicas. Concebido para grandes explotaciones y terrenos con dificultades orográficas. Mayor estabilidad al circular por terrenos irregulares.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Hincado de postes y perfiles de acero.

<i>Tipo:</i>	MAQUINAS HINCADORAS
<i>Descripción Física:</i>	● Material: Acero ● Dimensiones: 2500x2200x2250 mm. ● Peso Martillo: 550kg ● Peso total : 4100kg ● Procedencia : Italia ● Velocidad equipo: 3 km/hr y 7 km/hr (dos marchas) ● Martillo hidráulico: Indeco HP-900 de 1060 Joule ● Velocidad de golpe: 570 a 1180 n/min ● Capacidad de poste: 200 x 180 x 4100mm ● Tanque hidráulico: 200lts de aceite ● Motor diesel : Deutz V2403/M, enfriado por aire y aceite, de 4 cilindros, 36.3Kw, 48.9Hp.
<i>Modelo:</i>	PAUSELLI 900
<i>Marca:</i>	LORENZINI
<i>Año de Fabricación:</i>	2010 - 2015
<i>Documentación:</i>	Horas de Trabajo: Mantención: Al día Web: https://www.lorenzini.cl/seguridad-vial/maquinas/maquinas-hincadoras/hincadora-pauselli-900.php



FICHA TÉCNICA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MÓVILES



CARACTERÍSTICAS DE USO

Transporte de personal.

Tipo:	MINIBUS
Descripción Física:	● Capacidad Pasajeros: 17+1 ● Peso bruto vehicular: 4.600 Kg ● Capacidad tanque de combustible: 80 L ● Motor: motor Puma 2.2L TDCI ● Potencia: 153 HP/3500 r.p.m. ● Transmisión: Mecánica 6V + 1R ● Dirección: Cremallera asistencia hidráulica.
Modelo:	TRANSIT
Marca:	FORD
Año de Fabricación:	2016
Documentación:	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Transporte de personal.

<i>Tipo:</i>	MINIBUS
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad Pasajeros: 17+1 ● Peso bruto vehicular: 4.600 Kg ● Capacidad tanque de combustible: 80 L ● Motor: motor Puma 2.2L TDCI ● Potencia: 153 HP/3500 r.p.m. ● Transmisión: Mecánica 6V + 1R ● Dirección: Cremallera asistencia hidráulica.
<i>Modelo:</i>	TRANSIT
<i>Marca:</i>	FORD
<i>Año de Fabricación:</i>	2017
<i>Documentación:</i>	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Transporte de personal.

Tipo:	FURGÓN
Descripción Física:	● Capacidad Pasajeros: 17+1 ● Peso bruto vehicular: 5000 Kg ● Capacidad tanque de combustible: 80 L ● Combustible: Diesel ● Motor: OM 651 ● Potencia: 150 HP/3800 r.p.m. ● Transmisión: Mecánica 6V + 1R ● Dirección: asistencia hidráulica.
Modelo:	SPRINTER 515
Marca:	MERCEDEZ BENZ
Año de Fabricación:	2013
Documentación:	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



FICHA TÉCNICA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MÓVILES



CARACTERÍSTICAS DE USO

Transporte de personal.

Tipo:	MINIBUS
Descripción Física:	● Capacidad Pasajeros: 14+1 ● Peso bruto vehicular: 3300 Kg ● Capacidad tanque de combustible: 65 ● Combustible: Diesel ● Motor: 4 cilindros en línea, DOHC con 16 válvulas ● Potencia: 127 HP/3.200 r.p.m. ● Suspensión: Independiente Doble Horquilla (Wishbone) ● Transmisión: Manual de 5 velocidades ● Dirección: Asistida Hidráulica.
Modelo:	NV 350 S LO
Marca:	NISSAN
Año de Fabricación:	2018
Documentación:	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Transporte de personal.

<i>Tipo:</i>	MINIBUS
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad Pasajeros: 14+1 ● Peso bruto vehicular: 3300 Kg ● Capacidad tanque de combustible: 70 L ● Combustible: Diesel ● Motor: Diesel, 8 válvulas, OHC 197/2200 Nm/rpm ● Potencia: 92 HP ● Suspensión: Independiente Doble Horquilla (Wishbone) ● Transmisión: Manual de 5 velocidades ● Dirección: Asistida Hidráulica.
<i>Modelo:</i>	HIACE 3.0 STD.
<i>Marca:</i>	TOYOTA
<i>Año de Fabricación:</i>	2016
<i>Documentación:</i>	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Transporte de personal y carga.

Tipo:	CAMIONETA CARGA
Descripción Física:	● Capacidad de carga: 1450 Kg. ● Peso bruto vehicular: 2,950 Kg ● Capacidad tanque de combustible: 80 L ● Motor: 4 cilindros en línea, DOHC, 16V ● Potencia: 163 HP a 3.600 r.p.m. ● Suspensión: Independiente, de doble triangulo con resorte helicoidal y amortiguador de gas ● Transmisión: Mecánica 6V + 1 R ● Dirección: Asistida.
Modelo:	D-MAX TH CC 3
Marca:	CHEVROLET
Año de Fabricación:	2015
Documentación:	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Transporte de personal y carga.

<i>Tipo:</i>	CAMIONETA CARGA
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad de carga: 1212 Kg. ● Peso bruto vehicular: 1,988 Kg ● Capacidad tanque de combustible: 70 L ● Motor: MZ-CD 2,2L ● Potencia: 147 HP a 3.700 r.p.m. ● Tracción: 4x4 ● Suspensión: Independiente, de doble triangulo con resorte helicoidal y amortiguador de gas ● Transmisión: Mecánica 6V + 1R ● Dirección: Asistida.
<i>Modelo:</i>	NEW BT 50 DCAB 4X4
<i>Marca:</i>	MAZDA
<i>Año de Fabricación:</i>	2016
<i>Documentación:</i>	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Transporte de personal y carga.

<i>Tipo:</i>	CAMIONETA CARGA
<i>Descripción Física:</i>	● Capacidad de carga: 1,038 Kg. ● Peso bruto vehicular: 2,910 Kg ● Capacidad tanque de combustible: 80 L ● Motor: YS23 2,3L ● Potencia: 158 HP a 3.750 r.p.m. ● Tracción: 4x2 ● Suspensión: Independiente, de doble triángulo con resorte helicoidal y amortiguador de gas ● Transmisión: Mecánica 6V + 1R ● Dirección: Asistida.
<i>Modelo:</i>	NP300 2.3
<i>Marca:</i>	NISSAN
<i>Año de Fabricación:</i>	2018
<i>Documentación:</i>	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Transporte de carga.

Tipo:	FURGON (CAP. DE CARGA MENOR A 1.750 KGS.) [B]
Descripción Física:	● Capacidad de carga: 1,038 Kg. ● Peso bruto vehicular: 2,910 Kg ● Capacidad tanque de combustible: 60 L ● Motor: Hdi 1,6 ● Potencia: 90 CV ● Tracción: Delantera ● Suspensión: Independiente, de doble triangulo con resorte helicoidal y amortiguador de gas ● Transmisión: Mecánica 5V + 1R ● Dirección: Asistida.
Modelo:	PARTNER
Marca:	PEUGEOT
Año de Fabricación:	2015
Documentación:	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Transporte de personal y carga.

Tipo:	CAMIONETA
Descripción Física:	● Capacidad de carga: 1,900 Kg. ● Peso bruto vehicular: 3,000 Kg ● Capacidad tanque de combustible: 75 L ● Tipo de combustible: Diesel ● Motor: VM Motori 2,8 Turbo + Intercooler ● Potencia: 147 HP / 3400 r.p.m. ● Tracción: 4X2 ● Suspensión: Doble brazo tipo McPherson ● Transmisión: Mecánica 5V + 1R ● Dirección: Asistida.
Modelo:	T60 GL 2.8
Marca:	MAXUS
Año de Fabricación:	2019
Documentación:	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2021. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Transporte de personal y carga.

Tipo:	CAMIONETA (2) unidades
Descripción Física:	● Capacidad de carga: 1,035 Kg. ● Peso bruto vehicular: 2,910 Kg ● Capacidad tanque de combustible: 75 L ● Tipo de combustible: Diesel ● Motor: 4 cilindros en línea con turbocompresor de Geometría Variable (VTG) e intercooler. ● Potencia: 148 HP / 3400 r.p.m. ● Tracción: 4X2 ● Suspensión: Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizado. ● Transmisión: Mecánica 6V + 1R ● Dirección: Asistida.
Modelo:	HI LUX 2.4
Marca:	TOYOTA
Año de Fabricación:	2021
Documentación:	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2022. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.



CARACTERÍSTICAS DE USO

Transporte de personal y carga.

Tipo:	CAMIONETA (4) unidades
Descripción Física:	● Capacidad de carga: 1,035 Kg. ● Peso bruto vehicular: 2,760 Kg ● Capacidad tanque de combustible: 75 L ● Tipo de combustible: Diesel ● Motor: 2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER) ● Potencia: 152 HP / 3500 r.p.m. ● Tracción: 4X2 ● Suspensión: DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA ● Transmisión: Mecánica 6V + 1 R ● Dirección: Asistida.
Modelo:	L200
Marca:	MITSUBISHI
Año de Fabricación:	2021
Documentación:	Permiso de Circulación: Vigente hasta 2022. Ficha Revisión Técnica: Vigente hasta 2022. Póliza de seguro: Vigente hasta 2022. Dispositivo de peajes: Si. Triángulos de emergencia: Si. Chaleco reflectante: Si. Extintores: Si.